

AC 输入 PS/2 AT 电源

ACE-T140A

400 W PS/2 AT 电源



规格

输入类型	95~264VAC 宽范围			
输出电压	+5 V	+12 V	-5 V	-12 V
	42.0 A (2.0 A min.)	15 A (1.0 A min.)	0.3 A (0 A min.)	0.8 A (0 A min.)
效率	75%			
温度	操作: 0°C~50°C, 存储: -20°C~80°C			
MTBF	100,000 hr			
输出连接器	p8+p9 x 1, HDD x 6, FDD x 2			
尺寸	140 mm x 150 mm x 86 mm			

订购信息

型号	描述
ACE-T140A-RS	400 W AC-DC PS/2 AT Power Supply, with PFC

ACE-935AL

300 W PS/2 AT 电源



规格

输入类型	85 ~ 140 VAC, 170 ~ 270 VAC 自动选择范围					
输出电压	+3.3 V	+5 V	+12 V	-5 V	-12 V	+5 Vsb
		40 A (3A min)	8 A (0.1A min)	0.3 A	0.7 A	
效率	68%					
温度	0°C ~ 50°C (操作), -40°C ~ 75°C (存储)					
MTBF(hrs)	100,000 hr					
输出连接器	P8+P9 x1, Extra +5V(P10) x1, HDD/CDROM x5, FDD x2					

订购信息

型号	描述
ACE-935AL-RS	300 W AC-DC PS/2 AT Power Supply, AC select switch

ACE-925AP-U

250 W PS/2 AT 电源



高磁性滚珠散热风扇系统可降低噪音, 适应于更高的操作温度, 并持续更长的 MTBF.



规格

输入	电压	90 ~ 265 VAC 宽范围			
	频率	47 ~ 63 Hz			
输出	电压	+5 V	+12 V	-5 V	-12 V
	最大负载	22 A	11 A	0.5 A	0.7 A
一般规格	MTBF	100,000 hr			
	温度	操作: 0°C ~ 50°C 存储: -25°C ~ 70°C			
	尺寸	140 x 150 x 86 (mm)			
	输出连接器	P8+P9x1, FDDx2, HDD/CDROMx4, SATAx2			

订购信息

型号	描述
ACE-925AP-U-RS	250 W AC-DC PS/2 AT Power Supply, with PFC

1
工业电脑
解决方案2
视频采集
解决方案3
嵌入式系统
解决方案4
工业数据
采集与控制5
平板电脑
解决方案
概览6
ORing
网络通讯7
电源与外设