

## 15" 工业平板电脑

PPC-5350GS-910

Intel® Pentium® M 处理器采用 Intel® 910GML E 平台

PPC-5150A/9455

Intel® Core™ 2 Duo 处理器采用 Intel® 945G 平台

PPC-5150A-G41



Intel® Core™ 2 Extreme 处理器采用 Intel® G41 平台



## 特征

1. 15" XGA 触摸屏工业平板电脑
2. 1× PCI 和 PCIe x1 扩展槽(可选)
3. 支持双以太网,并允许共享两组不同子网络
4. 支持1个超薄 CD-ROM 驱动空间
5. 支持 2.5" HDD 和 CF 插槽
6. 铝制前面板和金属外框
7. IP65 铝压铸前面板
9. 威强一键恢复(One Key Recovery)解决方案可快速创建OS备份和恢复(建议存储容量大于 4GB)

## 规格

型号	PPC-5350GS-910	PPC-5150A/9455	PPC-5150A-G41 <b>New</b>		
显示	LCD 尺寸	15"			
	最大分辨率	1024(W) x 768(H)			
	亮度 (cd/m²)	350			
	对比度	700 : 1			
	LCD 颜色	16.2M			
	像素间距(mm) (HxV)	0.297(H) x 0.297(V)			
	视角 (V/H)	125°/ 140°			
	背光寿命 (hrs)	50000			
主板	SBC	A311	POS-9455		
	CPU	Socket 479 Intel® Pentium® M, Celeron® M 支持 400/533MHz(max.) FSB1 GHz ULV Intel® Celeron® 零缓存 CPU	LGA 775 Socket Intel® Core™2 Duo, Celeron® D 支持 533/800/1066 MHz	LGA 775 Intel® Core™ 2 Extreme/Quad/Duo, Celeron 支持 1333/1066/800MHz FSB support	
	芯片组	Intel® 910GML E + ICH6M	Intel® 945G + ICH7R	Intel® G41 + Intel® ICH7	
	RAM	2 x 200-pin SO-DIMM socket, 支持 DDR2 400/533/667MHz 模块高达 2GB	2 x 240-pin DIMM socket, 支持 DDR2 400/533/667MHz 模块高达 4GB	2 x 240-pin DIMM socket, 支持 DDR3 800/1066MHz 模块高达 4GB	
I/O 接口和开关	4 x RS-232 1 x RS-232/422/485 Port 2 x RJ-45 for LAN Port 4 x USB 2.0 1 x VGA Port 音频输入, 音频输出, 麦克风输入 2 x PS/2 鼠标和键盘接口 1 x DVI port 1 x 电源开关 AT / ATX 开关	4 x RS-232 1 x RS-232/422/485 2 x RJ-45 for LAN Port 4 x USB 2.0 1 x VGA Port 音频输入, 音频输出, 麦克风输入 2 x PS/2 鼠标和键盘接口 1 x LPT 电源开关 AT / ATX 开关 CMOS 复位开关	4 x RS-232 1 x RS-232/422/485 2 x RJ-45 for LAN Port 4 x USB 2.0 1 x VGA Port 音频输入, 音频输出, 麦克风输入 2 x PS/2 鼠标和键盘接口 1 x LPT 电源开关 AT / ATX 开关 CMOS 复位开关		
	HDD 驱动空间	1 x 2.5" SATA/IDE HDD 驱动空间抗震			
扩展槽	SSD	CF Type II			
	CD-ROM 驱动空间	SATA 薄型 CD-ROM Bay			
	1 x PCI 扩展槽(内置 PCI 转接卡)	1 x PCI 或 PCIe x1 扩展槽 (内置 PCI 转接卡, 可选 PCIe x1 转接卡)	1 x PCI 或 PCIe x1 扩展槽 (可选 PCI 和 PCIe x1 转接卡)		
外观	1 x PCIe Mini 卡 1 x Express 卡	1 x PCIe Mini 卡	1 x PCIe Mini 卡		
	前面板材质	铝压铸			
	机箱材质	重型金属 (SECC)			
	安装方式	Panel, Wall, Rack, Stand 和 Arm VESA 100mm x 100mm			
	前面板颜色	银色 (Pantone 8001C)			
	尺寸 (WxHxD) (mm)	410 x 309 x 110.4	410 x 309 x 110.5	410 x 309 x 110.5	
环境	内部尺寸 (WxH) (mm)	383.6 x 285.6	383.6 x 285.6	383.6 x 285.6	
	净重/毛重	7 Kg / 11 Kg	7 Kg / 11 Kg	7 Kg / 11 Kg	
	操作温度	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C	
	存储温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	
	抗震动	5~17Hz, 0.1 双幅度位移 17~640Hz 1.5G 加速度峰值			
触摸屏	抗冲击	10G acceleration part to part (11ms)			
		5线电阻式(RS-232接口)			
电源	AC 输入	P/N: ACE-A618A-RS-R11 -180W 开关电源 - 输入: 90VAC~264VAC, 50/60Hz - 输出(最大): 3.3A@14A, 5V@16A, 12V@14A, -12V@0.5A	P/N: 63000-ACEA618APPC-RS -180W 开关电源 - 输入: 90VAC~264VAC, 50/60Hz - 输出(最大): 3.3A@14A, 5V@16A, 12V@14A, 12V@0.5A	P/N: ACE-A622A-RS-R11 - 220W 开关电源 - 输入: 90VAC~264VAC, 50/60Hz - 输出(最大): 3.3A@14A, 5V@16A, 12V@10A, -12V@0.8A	
	DC 输入	P/N: ACE-4520C-RS.200W 开关电源 - 输入: 24 VDC(18~36 VDC) - 输出(最大): 3.3A@12A, 5V@12A, 12V@15.4A, -12V@0.5A			

1

威强移动  
解决方案

2

自动化  
平板电脑  
解决方案

3

视频墙控制/  
分屏器

4

RISC-架构  
解决方案

5

PACSmate  
医疗解决方案

6

可选外设